

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP CP-X - Критерий износостойкости


Гладкая поверхность керамических элементов проявляет наивысшую эффективность особенно на неприводных барабанах, подверженных сильному износу (от концевых до отклоняющих барабанов).

Свойства

- Заглубленные методом вулканизации керамические пластинки Al_2O_3
- Однородная керамика, гладкая
- Износостойкий материал высокого качества
- Щадящий режим работы ленты за счёт эластичности основания
- Простое и надежное соединение с помощью клеевой системы REMA TIP TOP

Области применения

- Футеровка барабана для самых неблагоприятных условий эксплуатации
- При обводненности, для глинистого материала, пульпы и абразивного материала
- Также для очень сильных натяжений ленты
- Для отклоняющих барабанов, подверженных сильному износу
- Для **неприводных** барабанов



REMAGRIP CP-X

REMAGRIP CP-X

Керамика Al_2O_3 с гладкой поверхностью.

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,12 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Ширина керамического участка	Для ширины ленты
539 7240	REMAGRIP CP-X 60	15 x 500 x 1 900 мм	1 600 мм	1 500 мм
539 7190	REMAGRIP CP-X 70	15 x 500 x 2 100 мм	1 720 мм	1 600 мм
539 6940	REMAGRIP CP-X 75	15 x 500 x 2 300 мм	1 880 мм	1 800 мм
539 7180	REMAGRIP CP-X 90	15 x 500 x 2 500 мм	2 060 мм	2 000 мм