

## ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

### REMALINE 65 - Футеровка барабана для индивидуального профилирования

Гладкая футеровка барабана

Материал REMALINE 65 может применяться как во влажной, так и в сухой среде в качестве универсального футеровочного материала для приводных и не приводных барабанов. Гладкая поверхность позволяет выполнять индивидуальное профилирование с помощью системы RUBBER CUT в точном соответствии с условиями эксплуатации.

#### Свойства

- Гладкая футеровка барабана для профилирования
- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение коэффициента трения
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Футеровка для барабанов для предотвращения налипания с положительным влиянием на центрирование хода ленты

- Возможно выполнение индивидуального профилирования (стреловидного и др.)
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

#### Области применения

- Для индивидуального профилирования с помощью системы RUBBER CUT
- Для резинотканевых и резинотросовых лент среднего класса прочности



REMALINE 65

### REMALINE 65/CN

#### Технические характеристики

Полимерная основа	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,12 г/см <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	62, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 0062	REMALINE 65/CN	8 x 2 000 x 10 000 мм	10,00 кг/м <sup>2</sup>
549 0079	REMALINE 65/CN	10 x 1 500 x 10 000 мм	12,40 кг/м <sup>2</sup>
549 0086	REMALINE 65/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	12,40 кг/м <sup>2</sup>
549 0103	REMALINE 65/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,76 кг/м <sup>2</sup>
549 0110	REMALINE 65/CN	15 x 1 500 x 10 000 мм	18,30 кг/м <sup>2</sup>
549 0127	REMALINE 65/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	18,30 кг/м <sup>2</sup>
549 0141	REMALINE 65/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	24,40 кг/м <sup>2</sup>