

23939-79



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ  
С ПОГРУЖЕННЫМИ СКРЕБКАМИ**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

**ГОСТ 23939-79**

Издание официальное

3

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ЗНИСОТ

16

**КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖЕННЫМИ  
СКРЕБКАМИ****Основные параметры**Suspended-flight conveyers.  
Basic parameters**ГОСТ**  
**23939-79\***

ОКП 31 6132

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 декабря 1979 г. № 5139 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1984 г. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.01.85 № 174 срок действия продлен

до 01.01.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на скребковые конвейеры с погруженными скребками с внутренней шириной короба от 125 до 800 мм, применяемые для транспортирования насыпных грузов в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях, а также в горизонтально-наклонном, горизонтально-вертикальном, наклонно-горизонтальном направлениях и в других сочетаниях направлений.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Основные параметры конвейеров должны выбираться из следующих рядов:

2.1. Внутренняя ширина короба: 125; 200; 320; 400; 500; 650; 800 мм.

2.2. Рабочая высота короба: 90; 125; 200; 320; 400; 500 мм.

Примечание. Рабочая высота короба соответствует номинальной высоте слоя транспортируемого груза.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3. Шаг тяговой цепи: 100; 125; 160; 200; 250 мм.

Примечание. При применении непластинчатых цепей, например круглозвенных, допускаются отклонения шага цепи от установленных.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (август 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1985 г. (ИУС 4-85).

© Издательство стандартов, 1985

2.4. Номинальная скорость движения тяговой цепи: 0,100; 0,125; 0,160; 0,200; 0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,000 м/с.

Допускаются отклонения скоростей от номинальных в пределах  $\pm 10\%$ .

2.5. Номинальная производительность конвейеров: 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 31,50; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 м<sup>3</sup>/ч.

Допускается отклонение производительности от установленной в пределах  $\pm 15\%$ .

Редактор *В. Н. Шалаева*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 20.08.85  
0,25 усл. кр.-отт. 0,09 уч.-изд. л.

Подл. в печ. 29.10.85  
Тир. 6000

0,25 усл. п. л.  
Цена 3 коп.